


# BLU,PVC,9X22,ITC Instrumentation Tray Cable – Reelfast™ Bulk Cable



## Características



- Cable de la bandeja de instrumentación
- Funda de PVC, color azul, 9 × 22 AWG
- Resistente a los rayos ultravioletas
- Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
- Resistente al aceite
- Grados de resistencia ignífuga: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
- ITC 150V
- PLTC 300V
- UL/CSA AWM 300V
- CMX OUTDOOR 300V
- CMG 300V

Tipo	BLU,PVC,9X22,ITC
N.º de ID	RF50741
<b>Cable</b>	
plataforma de cable	cable bandeja de instrumentación
Número de conductores	9
Diámetro del cable:	Ø 6.86 mm
Funda del cable	PVC, Azul
Diámetro del conductor	0.048 "
Material conductor	TC (cobre estañado)
Aislamiento del conductor	SR-PVC
Sección transversal de núcleo	9 x 22 AWG [similar a 0,34 mm²]
Hilo trenzado, arreglo	19 x 0.0058 "
Colores del conductor	VT, YL, WH, BK, GN, RD, OG, BU, BN
masa	0.16 lbs. /metro
<b>Propiedades eléctricas a +20 °C</b>	
voltaje	ITC 150V PLTC 300V UL/CSA AWM 300V CMX OUTDOOR 300V CMG 300V
Resistencia dieléctrica (min)	2 KVAC
Resistencia	17.5 Ω/1000ft max. a 20 °C
<b>Propiedades químicas y mecánicas</b>	
Radio de flexión (instalación fija)	≥ 5 x Ø
Radio de flexión (uso flexible)	≥ 10 x Ø
Resistencia a la flexión en frío	-40 °C
En reposo	-40 °C...+105 °C
En movimiento	-40 °C...+105 °C
Temperatura ambiente durante la instalación	-20 °C...+105 °C

### Aprobación

Homologaciones UL	UL 2250 ITC UL 13 PLTC Sunlight Resistant -40C Cold Bend Oil Res I Oil Res II UL 758 AWM 2517
Homologaciones CSA	CSA AWM I/II A/B CMX OUTDOOR-CMG CSA FT4
aprobaciones de cables	RoHS

### Nota

El uso del cable en temperaturas extremas, cuando está expuesto a ciertos productos químicos y por sobre la velocidad de ciclo nominal o por debajo del radio de flexión nominal del cable, puede reducir la resistencia a la flexión.

Nota	- Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.
------	---