


YEL,PVC,10X16,ITC Instrumentation Tray Cable – Reelfast™ Bulk Cable




Características



- Cable de la bandeja de instrumentación
- Funda de PVC, color amarillo, 10 × 16 AWG
- Resistente a los rayos ultravioletas
- Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
- Resistente al aceite
- Grados de resistencia ignífuga: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
- ITC 150V
- PLTC 300V
- UL/CSA AWM 600V
- CMX OUTDOOR 300V
- CMG 300V

Tipo	YEL,PVC,10X16,ITC
N.º de ID	RF51034
Cable	
plataforma de cable	cable bandeja de instrumentación
Número de conductores	10
Diámetro del cable:	Ø 11.99 mm
Funda del cable	PVC, Amarillo
Diámetro del conductor	0.088 "
Material conductor	TC (cobre estañado)
Aislamiento del conductor	PVC
Sección transversal de núcleo	10 x 16 AWG [similar a 1,50 mm ²]
Hilo trenzado, arreglo	19 x 0.0117 "
Colores del conductor	OG, BU, WH/BK, RD/BK, GN/BK, OG/BK, RD, GN/YL, BK, WH
masa	0.618 lbs. /metro
Propiedades eléctricas a +20 °C	
voltaje	ITC 150V PLTC 300V UL/CSA AWM 600V CMX OUTDOOR 300V CMG 300V
Resistencia dieléctrica (min)	2 KVAC
Resistencia	4.4 Ω/1000ft max a 20 °C
Propiedades químicas y mecánicas	
Radio de flexión (instalación fija)	≥ 5 x Ø
Radio de flexión (uso flexible)	≥ 10 x Ø
Resistencia a la flexión en frío	-40 °C
En reposo	-40 °C...+105 °C
En movimiento	5 °C...+105 °C



Temperatura ambiente durante la instalación -10 °C...+105 °C

Aprobación

Homologaciones UL	UL 2250 ITC UL 13 PLTC Sunlight Resistant -40C Cold Bend Oil Res I Oil Res II UL 758 AWM 2586
-------------------	---

Homologaciones CSA	CSA AWM I/II A/B CMX OUTDOOR-CMG CSA FT4
--------------------	--

aprobaciones de cables	RoHS CE
------------------------	------------

Nota

El uso del cable en temperaturas extremas, cuando está expuesto a ciertos productos químicos y por sobre la velocidad de ciclo nominal o por debajo del radio de flexión nominal del cable, puede reducir la resistencia a la flexión.

Nota	- Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.
------	---