

# RSM-2RKM 30-KF

## Distribuidor en T de actuador y sensor – without cable

|                                      |                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                   |
| Tipo                                 | RSM-2RKM 30-KF                                                                    |
| N.º de ID                            | U0951-85                                                                          |
| distribuidor E/S                     | Distribuidor en T, 2 -puerto                                                      |
| Empuñadura                           | Plástico                                                                          |
| Vida útil de funcionamiento mecánico | > 100 Ciclos de acoplamiento                                                      |
| Grado de protección                  | IP67, Solo en el estado atornillado                                               |
| Conector B                           | 7/8"-16 UN, Recto                                                                 |
| Contactos                            | Metal,CuZn,Dorado                                                                 |
| Soporte del contacto                 | Plástico                                                                          |
| Empuñadura                           | Plástico                                                                          |
| Junta                                | Plástico                                                                          |
| Vida útil de funcionamiento mecánico | > 100 Ciclos de acoplamiento                                                      |
| Grado de protección                  | IP67, Solo en el estado enchufado                                                 |
| Cable                                |                                                                                   |
| Propiedades eléctricas a +20 °C      |                                                                                   |
| Voltaje nominal                      | 300 V                                                                             |
| Resistencia de aislamiento           | $\geq 10^8 \Omega$                                                                |
| Resistencia de paso                  | $\leq 5 \text{ m}\Omega$                                                          |
| Propiedades químicas y mecánicas     |                                                                                   |
| Nota                                 |                                                                                   |
| Nota                                 | - Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas sin previo aviso. |

### Características

■ Conector Minifast de 7/8"