

RSF RKF 50/22

Receptáculos de actuador y sensor – Receptáculo macho a receptáculo hembra

Tipo	RSF RKF 50/22
N.º de ID	U2309-5
Conector A	Macho, 7/8"-16 UN
Número de polos	5
Contactos	Latón, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Carcasa abridada	Latón, CuZn, Niquelado
Par de apriete	0.8 ... 2 Nm (Tener en cuenta el par de tensión máximo de la pieza opuesta)
Tipo de montaje	montaje en pared delantera
Junta para rosca	Junta, plástico, NBR
Rosca interna	7/8"-16 UN
Locknut	Latón, Niquelado
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67
	NEMA: 1, 3, 4
Conector B	Conector hembra, 7/8"-16 UN
Número de polos	5
Contactos	Latón, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Tipo de montaje	Rear mount
Sello con rosca interna	Junta
Mounting Thread B	7/8"-16 UN
Grado de protección	IP67
	NEMA: 1, 3, 4
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	600 VAC
Corriente	9 A
Propiedades químicas y mecánicas	
En reposo	-40 °C...+105 °C
Aprobaciones	UL 2238 CSA C22.2 n.º 182.3 CE RoHS
Nota	
Nota	- Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.



Características



- Conector macho M8, recto, de 6 polos
- Rosca interna: 1/2"-14 NPT
- Conector hembra M8 recto de 5 polos

Asignación de contactos

Conector A

Conector B

